

Rozdział 1

Ogólne standardy techniczne tworzenia mapy zasadniczej

1. Znaki umowne stosowane do tworzenia mapy zasadniczej zostały zdefiniowane dla skali 1 : 500.
2. Do pozostałych skal stosowanych do tworzenia mapy zasadniczej wykorzystuje się znaki umowne pomniejszone o 25%, o ile obiekty stanowią treść mapy w tej skali.
3. Przy pomniejszaniu znaków umownych zachowuje się grubość linii tych znaków, z wyjątkiem linii o grubości 0,5 mm, którą pomniejsza się do grubości 0,35 mm, oraz linii o grubości 0,35 mm, którą pomniejsza się do grubości 0,25 mm.
4. Do wszystkich opisów stosowanych na mapie zasadniczej, bez względu na skalę, stosuje się proporcjonalną czcionkę wektorową bezszeryfową.
5. Opisy przewodów uzbrojenia terenu są tworzone według opisanego poniżej schematu:
 - 1) oznaczenie rodzaju sieci uzbrojenia terenu;
 - 2) oznaczenie typu sieci uzbrojenia terenu, z wyjątkiem typu „inny” dla przewodu telekomunikacyjnego;
 - 3) oznaczenie źródła danych o położeniu, pomijając oznaczenie „O”;
 - 4) oznaczenie średnicy przewodu lub wymiaru pionowego i poprzecznego przewodu oddzielonego znakiem „/”;
 - 5) w przypadku gdy przewód jest nieczynny – oznaczenie „niecz.” poprzedzone myślnikiem.
6. Do nadziemnych przewodów telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych nie stosuje się opisu, o którym mowa w ust. 5.
7. Przewody napowietrzne prezentuje się, zachowując ich ciągłość przy przejściu przez słupy.
8. Opis przewodu przesłania jego reprezentację kartograficzną.
9. W przypadku obiektów geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT) mających status „projektowany” prezentacja graficzna jest realizowana w następujący sposób:
 - 1) w przypadku przewodów – linią przerywaną 3 mm na 1 mm w kolorze przypisanym do rodzaju sieci z dodatkiem etykiety „proj.” i oznaczeniem rodzaju sieci;
 - 2) w przypadku urządzeń – linią ciągłą w kolorze przypisanym do rodzaju sieci z dodatkiem etykiety „proj.” i oznaczeniem rodzaju sieci.

10. Wysokości punktów charakterystycznych położonych na elementach obiektów geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT) prezentuje się w kolorze danej sieci uzbrojenia terenu tekstem o wysokości 1,5 mm.
11. W przypadku obiektów liniowych prezentowanych za pomocą znaku niesymetrycznego element znaku umieszcza się po prawej stronie linii.
12. Kolejność prezentacji obiektów na mapie zasadniczej przedstawia poniższa tabela.

Lp.	Kategoria obiektów	Kolejność prezentacji obiektów
1	Osnowy	1
2	Granice administracyjne	2
3	Jednostki ewidencyjne, obręby ewidencyjne, działki ewidencyjne i punkty graniczne	3
4	Budynki oraz związane z nimi obiekty budowlane, budowle, ogrodzenia, obiekty związane z komunikacją	4
5	Elementy uzbrojenia terenu	5
6	Obiekty sportu i rekreacji oraz zagospodarowania terenu	6
7	Kontury użytków gruntowych, kontury klasyfikacyjne, wody, rzeźba terenu	7

13. W miejscach nakładania się lub wzajemnego zachodzenia treści mapy zasadniczej przyjmuje się, że pozostałe obiekty mapy są przesłonięte przez symbole.


Rozdział 2


Osnowy geodezyjna, grawimetryczna i magnetyczna

1. Wykaz kodów dla punktów osnowy geodezyjnej

Lp.	Opis	Kod	Widoczność w skali		
			1:1000	1:2000	1:5000
1	Podstawowa osnowa pozioma fundamentalna	OSPF	+	+	+
2	Podstawowa osnowa pozioma bazowa	OSPB	+	+	+
3	Podstawowa osnowa wysokościowa fundamentalna	OSHF	+	+	+
4	Podstawowa osnowa wysokościowa bazowa	OSHB	+	+	+
5	Osnowa grawimetryczna fundamentalna	OSGF	+	+	+
6	Osnowa grawimetryczna bazowa	OSGB	+	+	+
7	Osnowa magnetyczna fundamentalna	OSMF	+	+	+
8	Osnowa magnetyczna bazowa	OSMB	+	+	+
9	Szczegółowa osnowa geodezyjna pozioma	OSSP	+	+	+
10	Szczegółowa osnowa geodezyjna wysokościowa	OSSH	+	+	+

2. Znaki umowne dla punktów osnowy geodezyjnej

PRPOG	podstawowa osnowa pozioma fundamentalna				Kod: OSPF			
 M34001A-PF0010	Geometria		punkt					
	Grubość linii		0,18 mm					
	Wysokość tekstu		1,5 mm					
	Kolor RGB		0, 0, 0					
Element znaku umownego			Wymiary znaku umownego		bok trójkąta		a	3,5
					średnica		b	4,0
					kropka		0,18	
Uwagi	Opis znaku jest numerem punktu osnowy.							


PRPOG	podstawowa osnowa pozioma bazowa				Kod: OSPB		
 M34001A-PB0010		Geometria	punkt				
		Grubość linii	0,18 mm				
		Wysokość tekstu	1,5 mm				
		Kolor RGB	0, 0, 0				
Element znaku umownego			Wymiary znaku umownego	bok trójkąta	a	4,0	
				kropka		0,5	
Uwagi	Opis znaku jest numerem punktu osnowy.						


PRPOG	podstawowa osnowa wysokościowa fundamentalna				Kod: OSHF	
 M34001A-HF0010		Geometria	punkt			
		Grubość linii	0,18 mm			
		Wysokość tekstu	1,5 mm			
		Kolor RGB	0, 0, 0			
Element znaku umownego			Wymiary znaku umownego	bok trójkąta	a	3,5
				średnica	b	4,0
				kropka		0,5
Uwagi	Opis znaku jest numerem punktu osnowy.					


PRPOG	podstawowa osnowa wysokościowa bazowa				Kod: OSHB	
 M34001A-HB0010			Geometria	punkt		
			Grubość linii	0,18 mm		
			Wysokość tekstu	1,5 mm		
			Kolor RGB	0, 0, 0		
Element znaku umownego	 a		Wymiary znaku umownego	bok trójkąta	a	4,0
				kropka		0,5
Uwagi	Opis znaku jest numerem punktu osnowy.					


PRPOG	osnowa grawimetryczna fundamentalna				Kod: OSGF		
 M34001A-GF0010		Geometria	punkt				
		Grubość linii	0,18 mm				
		Wysokość tekstu	1,5 mm				
		Kolor RGB	0, 0, 0				
Element znaku umownego			Wymiary znaku umownego	bok kwadratu	a	2,8	
				średnica	b	4,0	
				kropka		0,5	
Uwagi	Opis znaku jest numerem punktu osnowy.						

PRPOG	osnowa grawimetryczna bazowa				Kod: OSGB		
 M34001A-GB0010		Geometria	punkt				
		Grubość linii	0,18 mm				
		Wysokość tekstu	1,5 mm				
		Kolor RGB	0, 0, 0				
Element znaku umownego			Wymiary znaku umownego	bok kwadratu	a	4,0	
				kropka		0,5	
Uwagi	Opis znaku jest numerem punktu osnowy.						

PRPOG	osnowa magnetyczna fundamentalna		Kod: OSMF		
 M34001A-MF0010	Geometria		punkt		
	Grubość linii		0,18 mm		
	Wysokość tekstu		1,5 mm		
	Kolor RGB		0, 0, 0		
Element znaku umownego			średnica, wysokość	a	4,0
			szerokość	b	2,4
Uwagi	Opis znaku jest numerem punktu osnowy.				

PRPOG	osnowa magnetyczna bazowa		Kod: OSMB		
 M34001A-MB0010	Geometria		punkt		
	Grubość linii		0,18 mm		
	Wysokość tekstu		1,5 mm		
	Kolor RGB		0, 0, 0		
Element znaku umownego			wysokość	a	4,0
			szerokość	b	2,4
Uwagi	Opis znaku jest numerem punktu osnowy.				

BDSOG	szczegółowa osnowa geodezyjna pozioma		Kod: OSSP		
 M34001Aa1-SP10010	Geometria		punkt		
	Grubość linii		0,18 mm		
	Wysokość tekstu		1,5 mm		
	Kolor RGB		0, 0, 0		
Element znaku umownego			bok kwadratu	a	2,5
			element	b	1,2
Uwagi	Opis znaku jest numerem punktu osnowy.				

BDSOG	szczegółowa osnowa geodezyjna wysokościowa		Kod: OSSH		
 M34001Aa1-SH10010	Geometria		punkt		
	Grubość linii		0,18 mm		
	Wysokość tekstu		1,5 mm		
	Kolor RGB		0, 0, 0		
Element znaku umownego			bok trójkąta	a	2,5
			element	b	1,0
Uwagi	Opis znaku jest numerem punktu osnowy.				

Rozdział 3

Granice administracyjne

1. Wykaz kodów dla obiektów

Lp.	Opis	Kod	Widoczność w skali		
			1:1000	1:2000	1:5000
1	Granica państwa	GRPL	+	+	+
2	Granica województwa	GRWW	+	+	+
3	Granica powiatu	GRPP	+	+	+
4	Granica gminy	GRGG	+	+	+
5	Punkt granicy państwa stabilizowany trwale	GRZG	+	+	+
6	Punkt pośredni granicy państwa stabilizowany trwale	GRZP	+	+	+

2. Znaki umowne dla granic administracyjnych



PRG	granica państwa					Kod: GRPL			
Rzeczpospolita Polska -----				Geometria	linia łamana				
				Grubość linii	0,70 mm				
				Wysokość tekstu	5,0 mm				
				Kolor RGB	0, 0, 0				
Element znaku umownego	a b : : : ----- . -----			Wymiary znaku umownego	element	a	4,0		
					odstęp	b	3,0		
					kropka		0,7		
Uwagi	Styl czcionki: pogrubiona.								

PRG	granica województwa				Kod: GRWW		
woj. mazowieckie		Geometria	linia łamana				
		Grubość linii	0,50 mm				
		Wysokość tekstu	3,5 mm				
		Kolor RGB	0, 0, 0				
Element znaku umownego	a b		Wymiary znaku umownego	element	a	4,0	
				odstęp	b	2,0	
				kropka		0,5	
Uwagi	Styl czcionki: pogrubiona.						

PRG	granica powiatu				Kod: GRPP		
pow. zamojski 		Geometria	linia łamana				
		Grubość linii	0,50 mm				
		Wysokość tekstu	3,5 mm				
		Kolor RGB	0, 0, 0				
Element znaku umownego	a b 	Wymiary znaku umownego	element	a	4,0		
			odstęp	b	3,0		
			kropka		0,5		
Uwagi	Styl czcionki: pogrubiona.						

PRG	granica gminy			Kod: GRGG			
Sopot	Geometria		linia łamana				
	Grubość linii		0,35 mm				
	Wysokość tekstu		3,5 mm				
	Kolor RGB		0, 0, 0				
Element znaku umownego	a b		Wymiary znaku umownego		element	a	3,0
					odstęp	b	2,0
					kropka		0,35
Uwagi	Styl czcionki: pogrubiona.						

PRG	punkt granicy państwa stabilizowany trwale		Kod: GRZG		
 PL.2005.187		Geometria	punkt		
		Grubość linii	0,25 mm		
		Wysokość tekstu	1,5 mm		
		Kolor RGB	0, 0, 0		
Element znaku umownego		Wymiary znaku umownego	średnica, bok kwadratu	a	3,0
Uwagi	Opis znaku jest numerem punktu granicy państwa.				

PRG	punkt pośredni granicy państwa stabilizowany trwale				Kod: GRZP	
	Geometria	punkt				
	Grubość linii	0,25 mm				
	Wysokość tekstu	1,5 mm				
	Kolor RGB	0, 0, 0				
Element znaku umownego		Wymiary znaku umownego	średnica	a	2,0	
Uwagi	Opis znaku jest numerem punktu pośredniego granicy państwa.					



Rozdział 4


Ewidencja gruntów i budynków


1. Wykaz kodów dla obiektów ewidencji gruntów i budynków


Lp.	Opis	Kod	Widoczność w skali		
			1:1000	1:2000	1:5000
1	Jednostka ewidencyjna	EGJE	+	+	+
2	Obręb ewidencyjny	EGOE	+	+	+
3	Działka ewidencyjna	EGDE	+	+	+
4	Punkt graniczny	EGPG	+		
5	Kontur użytku gruntowego	EGUG	+	+	+
6	Kontur klasyfikacyjny	EGKK	+	+	+
	Budynki				
7	Budynek	EGBU	+	+	+
	Rodzaje bloków budynku				
8	Kondygnacja nadziemna	EGBN	+		
9	Kondygnacja podziemna	EGBP	+		
10	Łącznik	EGBL	+		
11	Nawis	EGBA	+		
12	Przejazd przez budynek	EGBZ	+		
13	Inny rodzaj bloku	EGBY	+		
	Elementy trwale związane z budynkami				
14	Taras	EGBT	+		
15	Weranda lub ganek	EGBW	+		
16	Wiatrołap	EGBI	+		
17	Schody	EGBS	+		
18	Podpora	EGBO	+		
19	Rampa	EGBR	+		
20	Wjazd do podziemia	EGBJ	+		
21	Podjazd dla osób niepełnosprawnych	EGBD	+		



2. Znaki umowne dla obiektów ewidencji gruntów i budynków



EGiB	jednostka ewidencyjna			Kod: EGJE		
		Geometria	poligon			
		Grubość linii	0,35 mm			
		Wysokość tekstu	3,5 mm			
		Kolor RGB	0, 0, 0			
Element znaku umownego		Wymiary znaku umownego	element	a	3,0	
			odstęp	b	2,0	
			kropka		0,35	
Uwagi	Opisem jednostki ewidencyjnej są identyfikator i nazwa jednostki ewidencyjnej.					


EGiB	obręb ewidencyjny		Kod: EGOE		
0012 Tuczna - - - - -		Geometria	poligon		
		Grubość linii	0,35 mm		
		Wysokość tekstu	3,5 mm		
		Kolor RGB	0, 0, 0		
Element znaku umownego		Wymiary znaku umownego	element	a	3,0
			odstęp	b	2,0
Uwagi	Opisem obrębu ewidencyjnego są identyfikator i nazwa obrębu ewidencyjnego.				

EGiB	działka ewidencyjna			Kod: EGDE
		Geometria	poligon	
		Grubość linii	0,18 mm	
		Wysokość tekstu	2,0 mm	
		Kolor RGB	0, 0, 0	
Uwagi	Opisem działki ewidencyjnej jest numer działki ewidencyjnej.			



EGiB	punkt graniczny			Kod: EGPG		
 (A) (B)		Geometria	punkt			
		Grubość linii	0,18 mm			
		Kolor RGB	0, 0, 0			
Element znaku umownego	 					



EGiB	kontur użytku gruntowego		Kod: EGUG		
		Geometria	poligon		
		Grubość linii	0,18 mm		
		Wysokość tekstu	2,0 mm		
		Kolor RGB	0, 128, 0		
Element znaku umownego		Wymiary znaku umownego	element, odstęp	a	1,0
Uwagi	Opisem konturu użytku gruntowego jest jego oznaczenie zgodne z EGiB.				


EGiB	kontur klasyfikacyjny			Kod: EGKK		
	Geometria	poligon				
	Grubość linii	0,18 mm				
	Wysokość tekstu	2,0 mm				
	Kolor RGB	36, 188, 36				
Element znaku umownego		Wymiary znaku umownego	element	a	3,0	
			odstęp	b	1,0	
Uwagi	Opisem konturu klasyfikacyjnego jest jego oznaczenie zgodne z EGiB.					


EGiB	budynek	Kod: EGBU			
(A)  (B) 	Geometria	poligon, multipoligon			
	Grubość linii	0,50 mm			
	Wysokość tekstu	2,0 mm			
	Kolor RGB	0, 0, 0			
Element znaku umownego	 	Wymiary znaku umownego	element	a	2,0
			odstęp	b	1,0
Uwagi	Znak (A) stosuje się do konturu budynku naziemnego. Znak (B) stosuje się do konturu budynku podziemnego. W skalach 1 : 500 i 1 : 1000 w opisie budynku są zawarte: oznaczenie rodzaju budynku i numer najwyższej kondygnacji nadziemnej budynku lub w przypadku budynku podziemnego – numer najniższej kondygnacji podziemnej.				


EGiB	blok – kondygnacja nadziemna			Kod: EGBN
	Geometria	poligon		
	Grubość linii	0,18 mm		
	Wysokość tekstu	2,0 mm		
	Kolor RGB	0, 0, 0		
Uwagi	Etykieta wyraża wartość atrybutu <i>numerNajwyzszejKondygnacji</i> .			


EGiB	blok – kondygnacja podziemna				Kod: EGBP		
	Geometria		poligon				
	Grubość linii		0,18 mm				
	Wysokość tekstu		2,0 mm				
	Kolor RGB		0, 0, 0				
Element znaku umownego			Wymiary znaku umownego		element	a	2,0
					odstęp	b	1,0
Uwagi	Etykieta wyraża wartość atrybutu <i>numerNajnizszejKondygnacji</i> poprzedzoną znakiem „-”.						


EGiB	blok – łącznik			Kod: EGBL			
	Geometria		poligon				
	Grubość linii		0,18 mm				
	Wysokość tekstu		2,0 mm				
	Kolor RGB		0, 0, 0				
Element znaku umownego			Wymiary znaku umownego		element	a	2,0
					odstęp	b	1,0
Uwagi	Etykieta zawiera numery kondygnacji, między którymi znajduje się łącznik.						



EGiB	blok – nawis				Kod: EGBA		
	Geometria		poligon				
	Grubość linii		0,50 mm				
	Wysokość tekstu		2,0 mm				
	Kolor RGB		0, 0, 0				
Element znaku umownego			Wymiary znaku umownego		element	a	4,0
					odstęp	b	1,0
Uwagi	Etykieta zawiera numery kondygnacji, między którymi znajduje się nawis.						


EGiB	blok – przejazd przez budynek					Kod: EGBZ	
	Geometria		poligon				
	Grubość linii		0,18 mm				
	Kolor RGB		0, 0, 0				
Element znaku umownego			Wymiary znaku umownego	element	a	2,0	
				odstęp	b	1,0	
Uwagi							


EGiB	inny rodzaj bloku			Kod: EGBY
	Geometria	poligon		
	Grubość linii	0,18 mm		
	Wysokość tekstu	2,0 mm		
	Kolor RGB	0, 0, 0		
Uwagi	Etykieta wyraża wartość atrybutu <i>numerNajniższejKondygnacji</i> lub <i>numerNajwyższejKondygnacji</i> .			

EGiB	taras				Kod: EGBT	
	Geometria		poligon			
	Grubość linii		0,18 mm			
	Kolor RGB		0, 0, 0			
Element znaku umownego			Wymiary znaku umownego	odstęp	a	1,0
Uwagi	Zewnętrzna linia znaku pokrywa się z granicą tarasu.					


EGiB	weranda lub ganek			Kod: EGBW		
	Geometria		poligon			
	Grubość linii		0,18 mm			
	Kolor RGB		0, 0, 0			
Element znaku umownego			Wymiary znaku umownego	element, odstęp	a	1,0
Uwagi	Zewnętrzna linia znaku pokrywa się z granicą werandy lub ganku.					


EGiB		wiatrolap				Kod: EGBI		
		Geometria		poligon				
		Grubość linii		0,18 mm				
		Kolor RGB		0, 0, 0				
Element znaku umownego			Wymiary znaku umownego		element, odstęp		a	1,0
					kropka		0,18	
Uwagi		Zewnętrzna linia znaku pokrywa się z granicą wiatrolapu.						

EGiB	schody				Kod: EGBS	
	Geometria		poligon			
	Grubość linii		0,18 mm			
	Kolor RGB		0, 0, 0			
Element znaku umownego			Wymiary znaku umownego	odstęp	a	1,0
Uwagi	Znak nie odwzorowuje rozmieszczenia, wymiarów i liczby stopni oraz spoczników. Elementy znaku umieszcza się prostopadle do polilinii wyznaczającej kierunek biegu schodów.					

EGiB	podpora	Kod: EGBO			
		Geometria	punkt, multipunkt, poligon, multipoligon		
		Grubość linii	0,18 mm		
		Kolor RGB	0, 0, 0		
Element znaku umownego		Wymiary znaku umownego	średnica	a	1,0
Uwagi					

EGiB	rampa			Kod: EGBR
	Geometria	poligon		
	Grubość linii	0,18 mm		
	Wysokość tekstu	1,5 mm		
	Kolor RGB	0, 0, 0		
Uwagi				

EGiB	wjazd do podziemia			Kod: EGBJ		
		Geometria	poligon			
		Grubość linii	0,18 mm			
		Kolor RGB	0, 0, 0			
Element znaku umownego		Wymiary znaku umownego	odstęp	a	2,0	
			odstęp	b	1,0	
			kropka		0,18	
Uwagi						

EGiB	podjazd dla osób niepełnosprawnych		Kod: EGBD
	Geometria	poligon	
	Grubość linii	0,18 mm	
	Wysokość tekstu	1,5 mm	
	Kolor RGB	0, 0, 0	
Uwagi			

Rozdział 5


Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu

1. Wykaz kodów dla obiektów geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu

Lp.	Opis	Kod	Widoczność w skali		
			1:1000	1:2000	1:5000
	Sieć wodociągowa				
1	Przewód wodociągowy	SUWP	+	+	
2	Wodociągowe urządzenie techniczne	SUWU	+		
3	Zasuwa lub zawór	SUWW	+		
4	Hydrofornia	SUWR	+	+	+
5	Hydrant	SUWH	+	+	+
6	Zród uliczny	SUWD	+		
7	Studnia zwykła	SUWS	+		
8	Studnia głębinowa	SUWG	+		
	Sieć kanalizacyjna				
9	Przewód kanalizacyjny	SUKP	+	+	
10	Kanalizacyjne urządzenie techniczne	SUKU	+		
11	Zasuwa lub zawór	SUKW	+		
12	Studnia kanalizacyjna	SUKS	+		

13	Kratka ściekowa	SUKK	+		
14	Odwodnienie liniowe	SUKL	+		
15	Osadnik, szambo	SUKM	+	+	
16	Przydomowa oczyszczalnia ścieków	SUKD	+		
17	Wylot kanału	SUKE	+		
18	Przepompownia	SUKN	+	+	+
	Sieć elektroenergetyczna				
19	Przewód elektroenergetyczny	SUEP	+	+	
20	Elektroenergetyczne urządzenie techniczne	SUEU	+		
21	Szafa elektroenergetyczna lub kontener	SUES	+		
22	Stacja transformatorowa	SUET	+		
23	Latarnia	SUEO	+		
24	Maszt oświetleniowy	SUEM	+	+	
25	Turbina wiatrowa	SUEA	+	+	+
26	Stacja ładowania pojazdów elektrycznych	SUEL	+		
	Sieć gazowa				
27	Przewód gazowy	SUGP	+	+	
28	Gazowe urządzenie techniczne	SUGU	+		
29	Zasuwa lub zawór	SUGW	+		
30	Szafa gazowa lub kontener	SUGS	+		
31	Stacja gazowa	SUGN	+	+	+
32	Zbiornik gazu	SUGV	+		
	Sieć ciepłownicza				
33	Przewód ciepłowniczy	SUCP	+	+	
34	Ciepłownicze urządzenie techniczne	SUCU	+		
35	Zasuwa lub zawór	SUCW	+		
	Sieć telekomunikacyjna				
36	Przewód telekomunikacyjny	SUTP	+	+	
37	Telekomunikacyjne urządzenie techniczne	SUTU	+		
38	Szafa telekomunikacyjna lub kontener	SUTS	+		
39	Wieża telekomunikacyjna	SUTW	+	+	+
40	Słup telekomunikacyjny	SUTK	+		
	Sieć specjalna				
41	Przewód specjalny	SUSP	+		
42	Urządzenie techniczne sieci specjalnej	SUSU	+		
	Sieć niezidentyfikowana				
43	Przewód niezidentyfikowany	SUNP	+		
44	Urządzenie techniczne sieci niezidentyfikowanej	SUNU	+		
	Urządzenia towarzyszące liniowe				
45	Kanał technologiczny	SULL	+	+	
46	Obudowa ochronna przewodu	SULO	+		
	Inne urządzenia towarzyszące				
47	Komora podziemna	SUPK	+		
48	Właz do komory lub kanału	SUPW	+		
49	Słup przewodów napowietrznych	SUPP	+		
50	Słup trakcyjny	SUPY	+		
51	Podpora przewodów	SUPN	+		
52	Budowla podziemna	SUPB	+		


2. Znaki umowne dla obiektów geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu


GESUT	przewód wodociągowy		Kod: SUWP
	Geometria	linia łamana	
	Grubość linii	0,18 mm	
	Wysokość tekstu	1,5 mm	
	Kolor RGB	0, 0, 255	
Uwagi	Gdy wartość atrybutu <i>srednica</i> wyrażona w skali mapy jest mniejsza niż 1,5 mm, dla zobrazowania przewodu jest rysowana oś przewodu. Dla większych średnic są rysowane krawędzie przewodu.		

GESUT	wodociągowe urządzenie techniczne				Kod: SUWU	
•^w _____^w W	Geometria		punkt, linia łamana, poligon			
	Grubość linii		0,18 mm			
	Wysokość tekstu		1,5 mm			
	Kolor RGB		0, 0, 255			
Element znaku umownego	•^{...} a		Wymiary znaku umownego	kropka	a	0,8
Uwagi						


GESUT	zasuwa lub zawór				Kod: SUWW	
		Geometria	punkt			
		Wysokość tekstu	1,5 mm			
		Kolor RGB	0, 0, 255			
Element znaku umownego			Wymiary znaku umownego	kropka	a	0,8
Uwagi						


GESUT	hydrofornia				Kod: SUWR	
H		Geometria	poligon			
		Grubość linii	0,25 mm			
		Wysokość tekstu	1,5 mm			
		Kolor RGB	0, 0, 255			
Uwagi						


GESUT	hydrant				Kod: SUWH		
		Geometria	punkt				
		Grubość linii	0,18 mm				
		Kolor RGB	0, 0, 255				
Element znaku umownego			Wymiary znaku umownego	elementy	a	1,0	
				średnica	b	2,0	
				kąt rozwarcia strzałki		90°	
Uwagi	Punkt wstawienia znaku znajduje się w środku okręgu.						

GESUT	źródł uliczny				Kod: SUWD	
		Geometria	punkt			
		Grubość linii	0,18 mm			
		Kolor RGB	0, 0, 0			
Element znaku umownego			Wymiary znaku umownego	element	a	1,0
				średnica	b	2,0
				kąt rozwarcia strzałki		135°
Uwagi	Punkt wstawienia znaku znajduje się w środku okręgu.					


GESUT	studnia zwykła				Kod: SUWS	
		Geometria	punkt			
		Grubość linii	0,18 mm			
		Kolor RGB	0, 0, 255			
Element znaku umownego			Wymiary znaku umownego	średnica wew.	a	1,0
				średnica zew.	b	3,0
Uwagi						

GESUT	kratka ściekowa			Kod: SUKK	
	(A)  (B) 	Geometria	punkt, poligon		
		Grubość linii	0,18 mm		
		Wysokość tekstu	1,5 mm		
		Kolor RGB	128, 51, 0		
Element znaku umownego		Wymiary znaku umownego	element	a	0,7
			element	b	1,0
			element	c	2,1
Uwagi	Znak (A) należy sytuować (obracać) zgodnie z położeniem obiektu w terenie.				

GESUT	odwodnienie liniowe			Kod: SUKL		
		Geometria	linia łamana			
		Grubość linii	0,18 mm			
		Kolor RGB	128, 51, 0			
Element znaku umownego		Wymiary znaku umownego	długość	a	0,7	
			szerokość	b	1,0	
			wymiar w skali	c	–	
Uwagi						


GESUT	osadnik, szambo		Kod: SUKM		
	 	Geometria	punkt, poligon		
		Grubość linii	0,18 mm		
		Wysokość tekstu	1,5 mm		
		Kolor RGB	128, 51, 0		
Element znaku umownego		Wymiary znaku umownego	średnica	a	2,0
Uwagi					


GESUT	przydomowa oczyszczalnia ścieków			Kod: SUKD
SC SC		Geometria	poligon	
		Grubość linii	0,18 mm	
		Wysokość tekstu	1,5 mm	
		Kolor RGB	128, 51, 0	
Uwagi				

GESUT	wylot kanału		Kod: SUKE		
		Geometria	punkt		
		Grubość linii	0,18 mm		
		Kolor RGB	128, 51, 0		
Element znaku umownego		Wymiary znaku umownego	średnica	a	2,0
Uwagi					


GESUT	przepompownia			Kod: SUKN
P	Geometria	poligon		
	Grubość linii	0,25 mm		
	Wysokość tekstu	1,5 mm		
	Kolor RGB	128, 51, 0		
Uwagi				


GESUT		przewód elektroenergetyczny		Kod: SUEP			
eND (A) podziemny (B) niskiego napięcia (C) średniego napięcia (D) wysokiego napięcia (E) najwyższego napięcia <td>Geometria</td> <td colspan="3">linia łamana</td>				Geometria	linia łamana		
				Grubość linii	0,18 mm		
				Wysokość tekstu	1,5 mm		
				Kolor RGB	255, 0, 0		
Element znaku umownego	a b (B) d			Wymiary znaku umownego	element	a	10,0
	e f (C) c d				element	b	20,0
	g h (D) i c				element	c	2,0
	j k (E) i c				element	d	3,0
					element	e	12,0
					element	f	24,0
					element	g	15,0
					element	h	30,0
					element	i	4,0
					element	j	20,0
element	k	40,0					
Uwagi	Znak (A) stosuje się do przewodów podziemnych. Znaki (B–E) stosuje się do przewodów napowietrznych.						



GESUT	elektroenergetyczne urządzenie techniczne			Kod: SUEU		
				Geometria	punkt, linia łamana, poligon	
				Grubość linii	0,18 mm	
				Wysokość tekstu	1,5 mm	
				Kolor RGB	255, 0, 0	
Element znaku umownego				Wymiary znaku umownego	kropka	a 0,8
Uwagi						


GESUT	szafa elektroenergetyczna lub kontener			Kod: SUES		
				Geometria	punkt, poligon	
				Grubość linii	0,18 mm	
				Wysokość tekstu	1,5 mm	
				Kolor RGB	255, 0, 0	
Element znaku umownego				Wymiary znaku umownego	element	a 2,0
				Wymiary znaku umownego	element	b 1,0
Uwagi	Orientacja znaku jest zgodna z położeniem w terenie.					

GESUT	stacja transformatorowa			Kod: SUET		
				Geometria	punkt	
				Grubość linii	0,18 mm	
				Wysokość tekstu	1,5 mm	
				Kolor RGB	255, 0, 0	
Element znaku umownego				Wymiary znaku umownego	kropka	a 0,5
Uwagi						


GESUT	latarnia			Kod: SUEO		
				Geometria	punkt, multipunkt	
				Grubość linii	0,18 mm	
				Kolor RGB	0, 0, 0	
Element znaku umownego				Wymiary znaku umownego	długość kreski, średnica, odstęp	a 1,0
				Wymiary znaku umownego	kropka	0,18
Uwagi						

GESUT	maszt oświetleniowy			Kod: SUEM		
				Geometria	punkt, multipunkt	
				Grubość linii	0,18 mm	
				Kolor RGB	0, 0, 0	
Element znaku umownego				Wymiary znaku umownego	długość kreski, średnica, odstęp	a 1,0
				Wymiary znaku umownego	kropka	0,18
Uwagi						

GESUT		turbina wiatrowa			Kod: SUEA		
		Geometria	punkt, poligon				
		Grubość linii	0,18 mm				
		Wysokość tekstu	1,5 mm				
		Kolor RGB	0, 0, 0				
Element znaku umownego		Wymiary znaku umownego	wysokość	a	5,0		
			szerokość	b	3,0		
			bok trójkąta prostokątnego	c	1,8		
			podstawa trójkąta		0,5		
			Uwagi		Punkt wstawienia znaku znajduje się w podstawie znaku.		

GESUT	stacja ładowania pojazdów elektrycznych				Kod: SUEL	
		Geometria	punkt			
		Grubość linii	0,18 mm			
		Wysokość tekstu	1,5 mm			
		Kolor RGB	255, 64, 64			
Element znaku umownego			Wymiary znaku umownego	średnica	a	2,5
Uwagi						

GESUT		przewód gazowy		Kod: SUGP	
_____ gn50 _____ _____ gn140 _____		Geometria	linia łamana		
		Grubość linii	0,18 mm		
		Wysokość tekstu	1,5 mm		
		Kolor RGB	191, 191, 0		
Uwagi	Gdy wartość atrybutu <i>srednica</i> wyrażona w skali mapy jest mniejsza niż 1,5 mm, dla zobrazowania przewodu jest rysowana oś przewodu. Dla większych wartości atrybutu <i>srednica</i> są rysowane krawędzie przewodu.				


GESUT		gazowe urządzenie techniczne				Kod: SUGU	
			Geometria	punkt, linia łamana, poligon			
			Grubość linii	0,18 mm			
			Wysokość tekstu	1,5 mm			
			Kolor RGB	191, 191, 0			
Element znaku umownego				Wymiary znaku umownego	kropka	a	0,8
Uwagi							


GESUT	zasuwa lub zawór				Kod: SUGW	
			Geometria	punkt		
			Wysokość tekstu	1,5 mm		
			Kolor RGB	191, 191, 0		
Element znaku umownego			Wymiary znaku umownego	kropka	a	0,8
Uwagi						

GESUT	szafa gazowa lub kontener				Kod: SUGS	
g g			Geometria	punkt, poligon		
			Grubość linii	0,18 mm		
			Wysokość tekstu	1,5 mm		
			Kolor RGB	191, 191, 0		
Element znaku umownego	a b		Wymiary znaku umownego	element	a	2,0
				element	b	1,0
Uwagi	Orientacja znaku jest zgodna z położeniem w terenie.					

GESUT	stacja gazowa			Kod: SUGN
G	Geometria	poligon		
	Grubość linii	0,18 mm		
	Wysokość tekstu	1,5 mm		
	Kolor RGB	191, 191, 0		
Uwagi				

GESUT	zbiornik gazu			Kod: SUGV
zg		Geometria	poligon	
		Grubość linii	0,18 mm	
		Wysokość tekstu	1,5 mm	
		Kolor RGB	191, 191, 0	
Uwagi				


GESUT	przewód ciepłowniczy		Kod: SUCP
	Geometria	linia łamana	
	Grubość linii	0,18 mm	
	Wysokość tekstu	1,5 mm	
	Kolor RGB	210, 0, 210	
Uwagi	Gdy wartość atrybutu <i>srednica</i> wyrażona w skali mapy jest mniejsza niż 1,5 mm, dla zobrazowania przewodu jest rysowana oś przewodu. Dla większych wartości atrybutu <i>srednica</i> są rysowane krawędzie przewodu.		


GESUT	ciepłownicze urządzenie techniczne				Kod: SUCU	
			Geometria	punkt, linia łamana, poligon		
			Grubość linii	0,18 mm		
			Wysokość tekstu	1,5 mm		
			Kolor RGB	210, 0, 210		
Element znaku umownego			Wymiary znaku umownego	kropka	a	0,8
Uwagi						

GESUT	zasuwa lub zawór				Kod: SUCW	
		Geometria	punkt			
		Wysokość tekstu	1,5 mm			
		Kolor RGB	210, 0, 210			
Element znaku umownego		Wymiary znaku umownego	kropka	a	0,8	
Uwagi						

GESUT		przewód telekomunikacyjny		Kod: SUTP		
(A) tA (B) </						


GESUT	telekomunikacyjne urządzenie techniczne				Kod: SUTU	
t t t	Geometria		punkt, linia łamana, poligon			
	Grubość linii		0,18 mm			
	Wysokość tekstu		1,5 mm			
	Kolor RGB		255, 145, 0			
Element znaku umownego	●⋮a		Wymiary znaku umownego	kropka	a	0,8
Uwagi						


GESUT	szafa telekomunikacyjna lub kontener				Kod: SUTS		
	Geometria		punkt, poligon				
	Grubość linii		0,18 mm				
	Wysokość tekstu		1,5 mm				
	Kolor RGB		255, 145, 0				
Element znaku umownego			Wymiary znaku umownego		element	a	2,0
					element	b	1,0
Uwagi	Dla obiektów o geometrii powierzchniowej elementy a i b przedstawia się w skali mapy. Orientacja znaku jest zgodna z położeniem w terenie.						


GESUT	wieża telekomunikacyjna		Kod: SUTW		
	Geometria		punkt, poligon		
	Grubość linii		0,18 mm		
	Wysokość tekstu		2,5 mm		
	Kolor RGB		0, 0, 0		
Element znaku umownego			wysokość	a	5,0
			szerokość	b	3,0
			element	c	2,6
			element	d	0,8
			kropka		0,7
Uwagi	Punkt wstawienia znaku znajduje się w środku podstawy znaku (w środku odcinka b).				

GESUT	ślupek telekomunikacyjny	Kod: SUTK			
Element znaku umownego		Geometria	punkt		
		Wysokość tekstu	1,5 mm		
		Kolor RGB	255, 145, 0		
Element znaku umownego		Wymiary znaku umownego	kropka	a	1,0
Uwagi					


GESUT	przewód specjalny		Kod: SUSP
s100 s1100	Geometria	linia łamana	
	Grubość linii	0,18 mm	
	Wysokość tekstu	1,5 mm	
	Kolor RGB	0, 0, 0	
Uwagi	Gdy wartość atrybutu <i>srednica</i> wyrażona w skali mapy jest mniejsza niż 1,5 mm, dla zobrazowania przewodu jest rysowana oś przewodu. Dla większych wartości atrybutu <i>srednica</i> są rysowane krawędzie przewodu.		

GESUT	urządzenie techniczne sieci specjalnej	Kod: SUSU			
Element znaku umownego		Geometria	punkt, linia łamana, poligon		
		Grubość linii	0,18 mm		
		Wysokość tekstu	1,5 mm		
		Kolor RGB	0, 0, 0		
Element znaku umownego		Wymiary znaku umownego	kropka	a	0,8
Uwagi					


GESUT	przewód niezidentyfikowany		Kod: SUNP
	Geometria	linia łamana	
	Grubość linii	0,18 mm	
	Wysokość tekstu	1,5 mm	
	Kolor RGB	0, 0, 0	
Uwagi	Gdy wartość atrybutu <i>srednica</i> wyrażona w skali mapy jest mniejsza niż 1,5 mm, dla zobrazowania przewodu jest rysowana oś przewodu. Dla większych wartości atrybutu <i>srednica</i> są rysowane krawędzie przewodu.		



GESUT	urządzenie techniczne sieci niezidentyfikowanej	Kod: SUNU			
Element znaku umownego		Geometria	punkt, linia łamana, poligon		
		Grubość linii	0,18 mm		
		Wysokość tekstu	1,5 mm		
		Kolor RGB	0, 0, 0		
Element znaku umownego		Wymiary znaku umownego	kropka	a	0,8
Uwagi					


GESUT	kanal technologiczny			Kod: SULL
	—————KT————— —————KT—————	Geometria	linia łamana, multilinia	
		Grubość linii	0,18 mm	
		Wysokość tekstu	1,5 mm	
		Kolor RGB	0, 0, 0	
Uwagi	Gdy wartości atrybutów <i>srednica</i> , <i>wymiarPoziomy</i> lub <i>wymiarPionowy</i> wyrażone w skali mapy są mniejsze niż 1,5 mm, dla zobrazowania obudowy jest rysowana oś kanału. Dla większych wartości atrybutów są rysowane krawędzie kanału.			

GESUT	obudowa ochronna przewodu		Kod: SULO
	Geometria	linia łamana, multilinia	
	Grubość linii	0,35 mm	
	Kolor RGB	0, 0, 0	
Uwagi	Gdy wartości atrybutów <i>średnica</i> , <i>wymiarPoziomy</i> lub <i>wymiarPionowy</i> wyrażone w skali mapy są mniejsze niż 1,5 mm, dla zobrazowania obudowy jest rysowana oś obudowy. Dla większych wartości atrybutów są rysowane krawędzie obudowy.		



GESUT	komora podziemna		Kod: SUPK		
	Geometria		punkt, poligon		
	Grubość linii		0,18 mm		
	Kolor RGB		0, 0, 0		
Element znaku umownego			Wymiary znaku umownego	średnica	a 1,0
Uwagi	Jeżeli jest określony rodzaj sieci, to kolor prezentacji znaku jest zgodny z RGB tej sieci.				

GESUT	właz do komory lub kanału		Kod: SUPW		
	Geometria		punkt, poligon		
	Grubość linii		0,18 mm		
	Wysokość tekstu		1,5 mm		
	Kolor RGB		0, 0, 0		
Element znaku umownego			Wymiary znaku umownego	element	a 1,0
				element	b 1,5
Uwagi	Dla obiektów o geometrii powierzchniowej elementy a i b przedstawia się w skali mapy. Orientacja znaku jest zgodna z położeniem obiektu w terenie.				

GESUT	słup przewodów napowietrznych		Kod: SUPP		
	Geometria		punkt, multipunkt		
	Grubość linii		0,18 mm		
	Kolor RGB		0, 0, 0		
Element znaku umownego			Wymiary znaku umownego	średnica, element, odstęp	a 1,0
Uwagi					

GESUT	słup trakcyjny		Kod: SUPY		
	Geometria		punkt		
	Grubość linii		0,18 mm		
	Kolor RGB		0, 0, 0		
Element znaku umownego			Wymiary znaku umownego	element	a 7,0
				element, średnica	b 1,0
				element	c 3,8
				element	d 1,4
Uwagi	Punkt wstawienia znaku znajduje się w środku okręgu.				

GESUT	podpora przewodów	Kod: SUPN			
		Geometria	punkt		
		Grubość linii	0,18 mm		
		Kolor RGB	0, 0, 0		
Element znaku umownego		Wymiary znaku umownego	średnica	a	1,0
Uwagi					

GESUT	budowla podziemna				Kod: SUPB	
		Geometria	poligon			
		Grubość linii	0,18 mm			
		Wysokość tekstu	2,0 mm			
		Kolor RGB	0, 0, 0			
Element znaku umownego		Wymiary znaku umownego	element	a	2,0	
			odstęp	b	1,0	
Uwagi						

Rozdział 6

Baza danych obiektów topograficznych (BDOT500)


1. Wykaz kodów dla obiektów topograficznych


Lp.	Opis	Kod	Widoczność w skali		
			1:1000	1:2000	1:5000
	Budynki niewykazane w ewidencji gruntów i budynków oraz obiekty budowlane trwale związane z budynkiem				
1	Budynek	OTBU	+	+	+
2	Budynek w budowie	OTBB	+	+	+
	Rodzaje bloków budynku				
3	Kondygnacja nadziemna	OTBN	+		
4	Kondygnacja podziemna	OTBP	+		
5	Łącznik	OTBL	+		
6	Nawis	OTBA	+		
7	Przejazd przez budynek	OTBZ	+		
8	Inny rodzaj bloku	OTBY	+		
	Elementy trwale związane z budynkami				
9	Taras	OTBT	+		
10	Weranda lub ganek	OTBW	+		
11	Wiatrołap	OTBI	+		
12	Schody	OTBS	+		
13	Podpora związana z budynkiem	OTBO	+		
14	Rampa	OTBR	+		
15	Wjazd do podziemia	OTBJ	+		
16	Podjazd dla osób niepełnosprawnych	OTBD	+		
	Budowle				
17	Chłodnia kominowa	OTDK	+	+	+
18	Komin przemysłowy	OTDO	+	+	+
19	Wieża ciśnień	OTDC	+	+	+
20	Wieża przeciwpożarowa	OTDZ	+	+	+
21	Wieża szybu kopalnianego	OTDS	+	+	+
22	Wieża widokowa	OTDW	+	+	
23	Zbiornik lub silos	OTDB	+		
24	Wiata	OTDA	+		
25	Śmietnik	OTDM	+		
26	Figura, krzyż	OTDF	+		
27	Fontanna	OTDT	+		
28	Pomnik	OTDP	+	+	
29	Ruina zabytkowa	OTDR	+		
30	Ściana oporowa	OTDN	+		


31	Podpora	OTDD	+		
32	Inna budowla	OTDI	+		
	Ogrodzenia				
33	Ogrodzenie trwałe	OTOO	+		
34	Brama	OTOB	+		
35	Furtka	OTOF	+		
	Komunikacja				
36	Jezdnia	OTKJ	+	+	
37	Krawężnik	OTKK	+		
38	Chodnik	OTKC	+		
39	Droga dla rowerów	OTKG	+		
40	Obszar utwardzony	OTKU	+		
41	Rów przydrożny	OTKR	+		
42	Schody w ciągu komunikacyjnym	OTKS	+		
43	Most	OTKM	+	+	+
44	Przepust	OTKZ	+		
45	Wiadukt	OTKW	+	+	+
46	Estakada	OTKE	+	+	+
47	Bariera ochronna	OTKB	+		
48	Ekran akustyczny	OTKY	+		
49	Tor	OTKT	+		
50	Peron	OTKN	+		
51	Rampa	OTKA	+		
52	Kolej linowa	OTKL	+		
53	Inny obiekt komunikacyjny	OTKI	+		
	Zagospodarowanie terenu				
54	Teren zalesiony	OTZZ	+	+	
55	Zadrzewienie, zakrzewienie	OTZK	+	+	
56	Cmentarz	OTZC	+	+	
57	Trawnik	OTZT	+		
58	Drzewo liściaste	OTZL	+		
59	Drzewo iglaste	OTZG	+		
60	Inny obiekt zagospodarowania terenu	OTZI	+		
	Sport i rekreacja				
61	Basen odkryty	OTSB	+	+	+
62	Plac sportowy	OTSP	+		
63	Plac gier i zabaw	OTSZ	+		
64	Wyciąg narciarski	OTSW	+	+	+
65	Inny obiekt sportowy	OTSI	+		
	Wody				
66	Woda płynąca	OTWP	+	+	+
67	Woda stojąca	OTWS	+	+	+
68	Wał przeciwpowodziowy	OTWW	+	+	+
69	Rów melioracyjny	OTWM	+		
70	Jaz	OTWJ	+		
71	Śluza	OTWL	+		
72	Grobla	OTWG	+	+	+
73	Zapora	OTWZ	+	+	+
74	Ostroga	OTWT	+		
75	Pomost lub moło	OTWO	+		
76	Inny obiekt związany z wodą	OTWI	+		
	Rzeźba terenu				
77	Skarpa umocniona	OTRU	+		
78	Skarpa nieumocniona	OTRK	+		
79	Pikieta sztuczna	OTRS	+		
80	Pikieta naturalna	OTRN	+		



2. Znaki umowne dla obiektów topograficznych


BDOT500		budynek			Kod: OTBU		
(A)		(B)		Geometria	poligon, multipoligon		
				Grubość linii	0,50 mm		
				Wysokość tekstu	2,0 mm		
				Kolor RGB	0, 0, 0		
Element znaku umownego		Wymiary znaku umownego	element	a	2,0		
			odstęp	b	1,0		
Uwagi	Znak (A) stosuje się do konturu budynku naziemnego. Znak (B) stosuje się do konturu budynku podziemnego. W skalach 1 : 500 i 1 : 1000 w opisie budynku są zawarte: oznaczenie rodzaju budynku i numer najwyższej kondygnacji nadziemnej budynku lub w przypadku budynku podziemnego – numer najniższej kondygnacji podziemnej.						

BDOT500	budynek w budowie				Kod: OTBB		
		Geometria	poligon, multipoligon				
		Grubość linii	zew. 0,50 mm wew. 0,18 mm				
		Kolor RGB	0, 0, 0				
Element znaku umownego		Wymiary znaku umownego	element	a	2,0		
			odstęp	b	1,0		
Uwagi	Krawe dź zewnętrzna znaku pokrywa się z obrysem budynku.						


BDOT500	blok – kondygnacja nadziemna		Kod: OTBN
	Geometria	poligon	
	Grubość linii	0,18 mm	
	Wysokość tekstu	2,0 mm	
	Kolor RGB	0, 0, 0	
Uwagi	Etykieta wyraża wartość atrybutu <i>numerNajwyższejKondygnacji</i> .		


BDOT500		blok – kondygnacja podziemna				Kod: OTBP		
		Geometria		poligon				
		Grubość linii		0,18 mm				
		Wysokość tekstu		2,0 mm				
		Kolor RGB		0, 0, 0				
Element znaku umownego			Wymiary znaku umownego		element		a	2,0
					odstęp		b	1,0
Uwagi		Etykieta wyraża wartość atrybutu <i>numerNajniższejKondygnacji</i> poprzedzoną znakiem „-”.						


BDOT500		blok – łącznik			Kod: OTBL		
		Geometria		poligon			
		Grubość linii		0,18 mm			
		Wysokość tekstu		2,0 mm			
		Kolor RGB		0, 0, 0			
Element znaku umownego			Wymiary znaku umownego		element	a	2,0
					odstęp	b	1,0
Uwagi		Etykieta zawiera numery kondygnacji, między którymi znajduje się łącznik.					



BDOT500	blok – nawis			Kod: OTBA		
		Geometria	poligon			
		Grubość linii	0,50 mm			
		Wysokość tekstu	2,0 mm			
		Kolor RGB	0, 0, 0			
Element znaku umownego		Wymiary znaku umownego	element	a	4,0	
			odstęp	b	1,0	
Uwagi	Etykieta zawiera numery kondygnacji, między którymi znajduje się nawis.					



BDOT500	blok – przejazd przez budynek				Kod: OTBZ		
		Geometria	poligon				
		Grubość linii	0,18 mm				
		Kolor RGB	0, 0, 0				
Element znaku umownego			Wymiary znaku umownego	element	a	2,0	
				odstęp	b	1,0	
Uwagi							


BDOT500	inny rodzaj bloku		Kod: OTBY	
		Geometria	poligon	
		Grubość linii	0,18 mm	
		Wysokość tekstu	2,0 mm	
		Kolor RGB	0, 0, 0	
Uwagi	Etykieta wyraża wartość atrybutu <i>numerNajniszejKondygnacji</i> lub <i>numerNawyszejKondygnacji</i> .			


BDOT500	taras				Kod: OTBT	
		Geometria	poligon			
		Grubość linii	0,18 mm			
		Kolor RGB	0, 0, 0			
Element znaku umownego			Wymiary znaku umownego	odstęp	a	1,0
Uwagi	Zewnętrzna linia znaku pokrywa się z granicą tarasu.					

BDOT500	weranda lub ganek				Kod: OTBW	
		Geometria	poligon			
		Grubość linii	0,18 mm			
		Kolor RGB	0, 0, 0			
Element znaku umownego			Wymiary znaku umownego	element, odstęp	a	1,0
Uwagi	Zewnętrzna linia znaku pokrywa się z granicą werandy lub ganku.					


BDOT500	wiatrolap				Kod: OTBI	
			Geometria	poligon		
			Grubość linii	0,18 mm		
			Kolor RGB	0, 0, 0		
Element znaku umownego			Wymiary znaku umownego	odstęp	a	1,0
				kropka		0,18
Uwagi	Zewnętrzna linia znaku pokrywa się z granicą wiatrolapu.					


BDOT500	schody	Kod: OTBS			
		Geometria	poligon		
		Grubość linii	0,18 mm		
		Kolor RGB	0, 0, 0		
Element znaku umownego		Wymiary znaku umownego	odstęp	a	1,0
Uwagi	Znak nie odwzorowuje rozmieszczenia, wymiarów i liczby stopni oraz spoczników. Elementy znaku umieszcza się prostopadle do polilinii wyznaczającej kierunek biegu schodów.				

BDOT500	podpora związana z budynkiem	Kod: OTBO			
		Geometria	punkt, multipunkt, poligon, multipoligon		
		Grubość linii	0,18 mm		
		Kolor RGB	0, 0, 0		
Element znaku umownego		Wymiary znaku umownego	średnica	a	1,0
Uwagi					

BDOT500	rampa			Kod: OTBR
		Geometria	poligon	
		Grubość linii	0,18 mm	
		Wysokość tekstu	1,5 mm	
		Kolor RGB	0, 0, 0	
Uwagi				

BDOT500	wjazd do podziemia				Kod: OTBJ		
		Geometria	poligon				
		Grubość linii	0,18 mm				
		Kolor RGB	0, 0, 0				
Element znaku umownego			Wymiary znaku umownego	odstęp	a	2,0	
				odstęp	b	1,0	
				kropka		0,18	
Uwagi							

BDOT500	podjazd dla osób niepełnosprawnych		Kod: OTBD
	Geometria	poligon	
	Grubość linii	0,18 mm	
	Wysokość tekstu	1,5 mm	
	Kolor RGB	0, 0, 0	
Uwagi			

BDOT500	chłodnia kominowa				Kod: OTDK		
		Geometria	poligon				
		Grubość linii	zew. 0,35 mm wew. 0,18 mm				
		Kolor RGB	0, 0, 0				
Element znaku umownego			Wymiary znaku umownego	średnica	a	wymiar w skali	
				odstęp	b	2,0	
Uwagi	Krawędź zewnętrzna znaku pokrywa się z obrysem obiektu.						

BDOT500	komin przemysłowy	Kod: OTDO			
		Geometria	poligon		
		Grubość linii	0,18 mm		
		Kolor RGB	0, 0, 0		
Element znaku umownego		Wymiary znaku umownego	element	a	wymiar w skali
Uwagi					


BDOT500	wieża ciśnień			Kod: OTDC
		Geometria	poligon	
		Grubość linii	0,25 mm	
		Wysokość tekstu	1,5 mm	
		Kolor RGB	0, 0, 0	
Uwagi				

BDOT500	wieża przeciwpożarowa			Kod: OTDZ
poż		Geometria	poligon	
		Grubość linii	0,25 mm	
		Wysokość tekstu	1,5 mm	
		Kolor RGB	0, 0, 0	
Uwagi				

BDOT500	wieża szybu kopalnianego			Kod: OTDS
sk		Geometria	poligon	
		Grubość linii	0,25 mm	
		Wysokość tekstu	1,5 mm	
		Kolor RGB	0, 0, 0	
Uwagi				


BDOT500	wieża widokowa			Kod: OTDW
wid		Geometria	poligon	
		Grubość linii	0,25 mm	
		Wysokość tekstu	1,5 mm	
		Kolor RGB	0, 0, 0	
Uwagi				


BDOT500	zbiornik lub silos			Kod: OTDB
zb zb		Geometria	poligon	
		Grubość linii	0,18 mm	
		Wysokość tekstu	1,5 mm	
		Kolor RGB	0, 0, 0	
Uwagi				


BDOT500	wiata					Kod: OTDA	
				Geometria	poligon		
				Grubość linii	0,18 mm		
				Kolor RGB	0, 0, 0		
Element znaku umownego				Wymiary znaku umownego	element	a	2,0
					odstęp, bok kwadratu	b	1,0
Uwagi							



BDOT500	śmietnik			Kod: OTDM
sm		Geometria	poligon	
		Grubość linii	0,25 mm	
		Wysokość tekstu	1,5 mm	
		Kolor RGB	0, 0, 0	
Uwagi				


BDOT500	figura, krzyż			Kod: OTDF		
		Geometria	punkt			
		Grubość linii	0,18 mm			
		Kolor RGB	0, 0, 0			
Element znaku umownego		Wymiary znaku umownego	element	a	2,0	
			element	b	1,0	
Uwagi	Punkt wstawienia znaku znajduje się w punkcie załamania podstawy znaku.					

BDOT500		fontanna			Kod: OTDT		
 (A) (B)		Geometria	punkt (A), poligon (B)				
		Grubość linii	(A) 0,18 mm (B) zew. 0,25 mm (B) wew. 0,18 mm				
		Kolor RGB	0, 0, 0				
Element znaku umownego			Wymiary znaku umownego	rozstaw	a	3,5	
				element, średnica	b	2,0	
				promień	r	1,0	
Uwagi	Punkt wstawienia znaku (A) znajduje się w środku okręgu.						


BDOT500	pomnik			Kod: OTDP		
 (A)  (B)		Geometria	punkt (A), poligon (B)			
		Grubość linii	(A) 0,18 mm (B) zew. 0,25 mm (B) wew. 0,18 mm			
		Kolor RGB	0, 0, 0			
Element znaku umownego		Wymiary znaku umownego	szerokość	a	1,5	
			element, wysokość	b	3,0	
Uwagi	Punkt wstawienia znaku (A) znajduje się w środku podstawy znaku.					


BDOT500	ruina zabytkowa				Kod: OTDR	
			Geometria	poligon, multipoligon		
			Grubość linii	0,5 mm		
			Wysokość tekstu	1,5 mm		
			Kolor RGB	0, 0, 0		
Element znaku umownego			Wymiary znaku umownego	element	a	4,0
				odstęp	b	2,0
Uwagi						


BDOT500		ściana oporowa			Kod: OTDN		
		Geometria		linia łamana (A), poligon (B)			
		Grubość linii		0,18 mm			
		Kolor RGB		0, 0, 0			
Element znaku umownego	(A) 	Wymiary znaku umownego	rozstaw	a	10,0		
			wymiar	b	1,0		
			rozstaw	c	1,0		
	(B) 	Wymiary znaku umownego	rozstaw	a	10,0		
			wymiar	b	wymiar w skali		
			rozstaw	c	1,0		
Uwagi		Znak (A) pokrywa się z osią obiektu.					



BDOT500	podpora				Kod: OTDD		
		Geometria	punkt, multipunkt, poligon				
		Grubość linii	0,18 mm				
		Kolor RGB	0, 0, 0				
Element znaku umownego			Wymiary znaku umownego	średnica	a	1,0	
Uwagi							

BDOT500	inna budowla				Kod: OTDI	
ib ib ib		Geometria	punkt, linia łamana, poligon			
		Grubość linii	0,18 mm			
		Wysokość tekstu	1,5 mm			
		Kolor RGB	0, 0, 0			
Element znaku umownego	● ⋮ a		Wymiary znaku umownego	kropka	a	0,8
Uwagi						



BDOT500	ogrodzenie trwałe					Kod: OTOO		
			Geometria	linia łamana, multilinia				
			Grubość linii	0,35 mm				
			Kolor RGB	0, 0, 0				
Element znaku umownego			Wymiary znaku umownego	rozstaw	a		15,0	
				kropka		0,7		
Uwagi								



BDOT500		brama				Kod: OTOB	
		Geometria		linia łamana			
		Grubość linii		0,18 mm			
		Kolor RGB		0, 0, 0			
Element znaku umownego		Wymiary znaku umownego		średnica	a	wymiar w skali	
				promień	r	3,0	
Uwagi		Znak należy stosować do przedstawiania bramy w ogrodzeniu lub w ekranie akustycznym.					


BDOT500		furtka				Kod: OTOF	
		Geometria		linia łamana			
		Grubość linii		0,18 mm			
		Kolor RGB		0, 0, 0			
Element znaku umownego		Wymiary znaku umownego		rozstaw	a	wymiar w skali	
				promień	r	3,0	
Uwagi		Znak należy stosować do przedstawienia furtki w ogrodzeniu lub w ekranie akustycznym.					

BDOT500		jezdnia			Kod: OTKJ		
		Geometria		poligon			
		Grubość linii		0,18 mm			
		Wysokość tekstu		1,5 mm			
		Kolor RGB		0, 0, 0			
Element znaku umownego		Wymiary znaku umownego		element		a	3,0
				odstęp		b	1,0
Uwagi	Opis jezdni składa się ze skrótu „j.” oraz oznaczenia rodzaju nawierzchni. Opis umieszcza się wzdłuż tych obiektów. Oznaczenia stosowane do nawierzchni: mb – masa bitumiczna, kb – kostka brukowa, pb – płyty betonowe, bt – beton, zw – żwir lub tłuczeń, gr – grunt naturalny, i – inny.						


BDOT500	krawężnik			Kod: OTKK
		Geometria	linia łamana	
		Grubość linii	0,25 mm	
		Kolor RGB	0, 0, 0	
Uwagi				

BDOT500		chodnik			Kod: OTKC		
		Geometria	poligon				
		Grubość linii	0,18 mm				
		Wysokość tekstu	1,5 mm				
		Kolor RGB	0, 0, 0				
Element znaku umownego		Wymiary znaku umownego	element	a	2,0		
			odstęp	b	1,0		
Uwagi	Znak stosuje się również do drogi dla pieszych i rowerów, alejki i pasażu. Opis chodnika składa się ze skrótu „ch.” oraz oznaczenia rodzaju nawierzchni. Opis umieszcza się wzdłuż obiektu. Oznaczenia stosowane do nawierzchni: mb – masa bitumiczna, kb – kostka brukowa, pb – płyty betonowe, bt – beton, zw – żwir lub tłuczeń, gr – grunt naturalny, i – inny.						


BDOT500	droga dla rowerów				Kod: OTKG		
		Geometria	poligon				
		Grubość linii	0,18 mm				
		Wysokość tekstu	1,5 mm				
		Kolor RGB	0, 0, 0				
Element znaku umownego			Wymiary znaku umownego	element	a	2,0	
				odstęp	b	1,0	
Uwagi	Znak stosuje się do samodzielnej drogi dla rowerów. Znaku nie stosuje się do pasów i kontrapasów ruchu dla rowerów, które stanowią część jezdni.						

BDOT500	obszar utwardzony			Kod: OTKU		
		Geometria	poligon			
		Grubość linii	0,18 mm			
		Wysokość tekstu	1,5 mm			
		Kolor RGB	0, 0, 0			
Element znaku umownego			Wymiary znaku umownego	element	a	3,0
				odstęp	b	1,0
Uwagi	Opis obszaru utwardzonej powierzchni składa się z oznaczenia rodzaju nawierzchni. Oznaczenia stosowane do nawierzchni: mb – masa bitumiczna, kb – kostka brukowa, pb – płyty betonowe, bt – beton, zw – żwir lub tłuczeń, gr – grunt naturalny, i – inny.					


BDOT500	rów przydrożny			Kod: OTRK
		Geometria	linia łamana, multilinia, poligon	
		Grubość linii	0,18 mm	
		Wysokość tekstu	1,5 mm	
		Kolor RGB	0, 0, 0	
Uwagi	W przypadku obiektów liniowych odstęp linii w znaku wynosi 1,00 mm.			

BDOT500	schody w ciągu komunikacyjnym				Kod: OTKS	
			Geometria	poligon		
			Grubość linii	0,18 mm		
			Kolor RGB	0, 0, 0		
Element znaku umownego			Wymiary znaku umownego	odstęp	a	1,0
Uwagi	Znak nie odwzorowuje rozmieszczenia, wymiarów i liczby stopni oraz spoczników. Elementy znaku umieszcza się prostopadłe do polilinii wyznaczającej kierunek biegu schodów w ciągu komunikacyjnym.					


BDOT500	most			Kod: OTKM	
			Geometria	poligon	
			Grubość linii	0,35 mm	
			Kolor RGB	0, 0, 0	
Uwagi					



BDOT500	peron	Kod: OTKN	
		Geometria	poligon
		Grubość linii	0,18 mm
		Wysokość tekstu	1,5 mm
		Kolor RGB	0, 0, 0
Uwagi			



BDOT500	rampa	Kod: OTKA	
		Geometria	poligon
		Grubość linii	0,18 mm
		Wysokość tekstu	1,5 mm
		Kolor RGB	0, 0, 0
Uwagi			



BDOT500	kolej linowa				Kod: OTKL		
			Geometria	linia łamana			
			Grubość linii	0,18 mm			
			Kolor RGB	0, 0, 0			
Element znaku umownego				Wymiary znaku umownego	bok kwadratu	a	1,2
					odstęp	b	2,0
Uwagi	Znak umieszcza się między podporami.						


BDOT500	inny obiekt komunikacyjny	Kod: OTKI	
		Geometria	linia łamana, poligon
		Grubość linii	0,18 mm
		Wysokość tekstu	1,5 mm
		Kolor RGB	0, 0, 0
Uwagi			

BDOT500	teren zalesiony			Kod: OTZZ			
				Geometria	poligon		
				Grubość linii	0,18 mm		
				Kolor RGB	0, 0, 0		
Element znaku umownego				Wymiary znaku umownego	rozstaw	a	10,0
					średnica, bok trójkąta równobocznego, element	b	2,0
					odstęp	c	1,0
Uwagi	Znak stosuje się do obszaru porośniętego roślinnością leśną – drzewami, krzewami oraz runem leśnym – o powierzchni co najmniej 0,10 ha.						

BDOT500		zadrzewienie, zakrzewienie			Kod: OTZK		
		Geometria	poligon				
		Grubość linii	0,18 mm				
		Kolor RGB	0, 0, 0				
Element znaku umownego		Wymiary znaku umownego	rozstaw	a	6,0		
			element, średnica	b	2,0		
			odstęp, promień	c	1,0		
			element	d	1,5		
Uwagi	Znak stosuje się do obszaru porośniętego grupą drzew lub krzewów o powierzchni mniejszej niż 0,10 ha.						

BDOT500		cmentarz			Kod: OTZC		
		Geometria		poligon			
		Grubość linii		0,18 mm			
		Kolor RGB		0, 0, 0			
Element znaku umownego			Wymiary znaku umownego		element	a	2,0
					element, rozstaw	b	3,0
					rozstaw	c	10,0
					rozstaw	d	6,0
					rozstaw	e	5,0
					odstęp	f	1,0
Uwagi							


BDOT500		trawnik			Kod: OTZT		
		Geometria	poligon				
		Grubość linii	0,18 mm				
		Kolor RGB	0, 0, 0				
Element znaku umownego		Wymiary znaku umownego	rozstaw, odstęp	a	1,0		
			wysokość	b	1,5		
			rozstaw	c	10,0		
			rozstaw	d	5,0		
			element	e	2,0		
Uwagi							


BDOT500	drzewo liściaste			Kod: OTZL		
		Geometria	punkt			
		Grubość linii	0,18 mm			
		Kolor RGB	0, 128, 0			
Element znaku umownego		Wymiary znaku umownego	promień	a	1,3	
			promień	b	0,8	
			promień	c	0,8	
			promień	d	1,5	
			kropka		0,2	
Uwagi						


BDOT500	drzewo iglaste				Kod: OTZG		
		Geometria	punkt				
		Grubość linii	0,18 mm				
		Kolor RGB	0, 128, 0				
Element znaku umownego		Wymiary znaku umownego	element	a	3,2		
			element	b	1,3		
			kropka		0,2		
Uwagi							


BDOT500		inny obiekt zagospodarowania terenu			Kod: OTZI	
● it — — — — it it		Geometria	punkt, linia łamana, poligon			
		Grubość linii	0,18 mm			
		Wysokość tekstu	1,5 mm			
		Kolor RGB	0, 0, 0			
Element znaku umownego	● ⋮ a ⋮ b ⋮ c — — —	Wymiary znaku umownego	kropka	a	0,8	
			element	b	2,0	
			odstęp	c	1,0	
Uwagi						

BDOT500	basen odkryty			Kod: OTSB
bas.		Geometria	poligon	
		Grubość linii	0,18 mm	
		Wysokość tekstu	1,5 mm	
		Kolor RGB	0, 0, 0	
Uwagi				

BDOT500		plac sportowy			Kod: OTSP			
		Geometria		poligon				
		Grubość linii		0,18 mm				
		Kolor RGB		0, 0, 0				
Element znaku umownego			Wymiary znaku umownego		rozstaw		a	1,5
					rozstaw		b	3,8
					element		c	2,0
					odstęp		d	1,0
					średnica		3,0	
Uwagi								


BDOT500	plac gier i zabaw			Kod: OTSZ		
		Geometria	poligon			
		Grubość linii	0,18 mm			
		Kolor RGB	0, 0, 0			
Element znaku umownego			Wymiary znaku umownego	rozstaw	a	1,5
				rozstaw	b	3,8
				element	c	2,0
				odstęp	d	1,0
				średnica		3,0
Uwagi						


BDOT500	wyciąg narciarski				Kod: OTSW
		Geometria	linia łamana		
		Grubość linii	0,18 mm		
		Kolor RGB	0, 0, 0		
Element znaku umownego		Wymiary znaku umownego	element	a	0,6
			element	b	10,0
			element	c	0,8
Uwagi					


BDOT500	inny obiekt sportowy				Kod: OTSI		
		Geometria	poligon				
		Grubość linii	0,18 mm				
		Kolor RGB	0, 0, 0				
Element znaku umownego			Wymiary znaku umownego	element	a	2,0	
				odstęp	b	1,0	
Uwagi							


BDOT500	woda płynąca			Kod: OTWP
		Geometria	poligon	
		Grubość linii	0,18 mm	
		Wysokość tekstu	2,5 mm	
		Kolor RGB	89, 217, 255	
Uwagi	Opis wody płynącej umieszcza się wzdłuż obiektu.			



BDOT500	woda stojąca			Kod: OTWS
		Geometria	poligon	
		Grubość linii	0,18 mm	
		Wysokość tekstu	2,5 mm	
		Kolor RGB	89, 217, 255	
Uwagi	Jeśli nazwa własna wody stojącej jest nieokreślona, używa się skrótu „w.”.			


BDOT500	wał przeciwpowodziowy				Kod: OTWW		
		Geometria	poligon, multipolygon				
		Grubość linii	0,18 mm				
		Kolor RGB	0, 0, 0				
Element znaku umownego			Wymiary znaku umownego	element	a	2,0	
				odstęp	b	1,0	
Uwagi	Odstępy między kreskami pionowymi znaku wynoszą połowę średniej szerokości zbocza. Krótsze odcinki przedstawia się od góry wału do połowy odległości między grzbietem i podnóżem wału przeciwpowodziowego.						


BDOT500	rów melioracyjny	Kod: OTWM		
		Geometria	linia łamana, multilinia, poligon	
		Grubość linii	0,18 mm	
		Wysokość tekstu	1,5 mm	
		Kolor RGB	0, 0, 0	
Element znaku umownego		Wymiary znaku umownego	element, odstęp	a 1,0
Uwagi	W przypadku obiektów liniowych odstęp linii w znaku wynosi 1,00 mm.			


BDOT500	jaz			Kod: OTWJ
		Geometria	poligon	
		Grubość linii	0,35 mm	
		Wysokość tekstu	1,5 mm	
		Kolor RGB	0, 0, 0	
Uwagi				

BDOT500	śluza		Kod: OTWL
		Geometria	poligon
		Grubość linii	0,35 mm
		Wysokość tekstu	1,5 mm
		Kolor RGB	0, 0, 0
Uwagi			


BDOT500	grobła	Kod: OTWG		
		Geometria	poligon, multipoligon	
		Grubość linii	0,18 mm	
		Kolor RGB	0, 0, 0	
Element znaku umownego		Wymiary znaku umownego	element	a 2,0
			odstęp	b 1,0
Uwagi	Odstępy między kreskami pionowymi znaku wynoszą połowę średniej szerokości zbocza. Krótsze odcinki przedstawia się od góry grobli do połowy odległości między grzbietem i podnóżem grobli.			


BDOT500	zapora			Kod: OTWZ
		Geometria	poligon	
		Grubość linii	0,35 mm	
		Kolor RGB	0, 0, 0	
Uwagi				

BDOT500	ostroga		Kod: OTWT
	Geometria	poligon	
	Grubość linii	0,18 mm	
	Kolor RGB	0, 0, 0	
Uwagi			

BDOT500	pomost lub molo		Kod: OTWO
		Geometria	poligon
		Grubość linii	0,18 mm
		Wysokość tekstu	1,5 mm
		Kolor RGB	0, 0, 0
Uwagi			

BDOT500	inny obiekt związany z wodą	Kod: OTWI		
		Geometria	punkt, linia łamana, poligon	
		Grubość linii	0,18 mm	
		Kolor RGB	0, 0, 0	
Element znaku umownego		Wymiary znaku umownego	kropka	0,8
Uwagi	Obiekt opisuje się etykietą na podstawie atrybutu <i>informacjaDodatkowa</i> .			

BDOT500	skarpa umocniona			Kod: OTRU
		Geometria	poligon	
		Grubość linii	0,18 mm	
		Kolor RGB	0, 0, 0	
Uwagi	Odstępy między kreskami pionowymi znaku wynoszą połowę średniej szerokości zbocza. Krótsze odcinki przedstawia się od góry skarpy do połowy odległości między grzbietem i podnóżem skarpy.			

BDOT500	skarpa nieumocniona				Kod: OTRK	
			Geometria	poligon		
			Grubość linii	0,18 mm		
			Kolor RGB	0, 0, 0		
Element znaku umownego			Wymiary znaku umownego	element	a	2,0
				odstęp	b	1,0
Uwagi	Odstępy między kreskami pionowymi znaku wynoszą połowę średniej szerokości zbocza. Krótsze odcinki przedstawia się od góry skarpy do połowy odległości między grzbietem i podnóżem skarpy.					

BDOT500	pikieta sztuczna			Kod: OTRS		
15.10 .		Geometria	punkt			
		Wysokość tekstu	1,5 mm			
		Kolor RGB	0, 0, 0			
Element znaku umownego	●⋮a	Wymiary znaku umownego	kropka		a	0,18
Uwagi	Opis punktu sztucznego dla jezdni umieszcza się równolegle do jej krawędzi.					

BDOT500	pikieta naturalna				Kod: OTRN	
15.1 •		Geometria	punkt			
		Wysokość tekstu	1,5 mm			
		Kolor RGB	0, 0, 0			
Element znaku umownego	●⋮a	Wymiary znaku umownego	kropka	a	0,18	
Uwagi						